

CAMPER TRAILER AIR CONDITIONER

MODELL			ASV-25AS	ASV-35AS		
Leistung Kühlen / Heizen 1)	Nennwert (Min-Max)	kW	2,5 / 2,2	3,5 / 3,2		
Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
Anschlussleistung Kühlen / Heizen 1)		W	1070 / 980	1270/ 1180		
Max. Anschlussleistung 2)		W	1400	1400		
Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	4,7 / 4,2	4,7 / 4,2		
Max. Stromabnahme 2)		A	6,6	6,6		
EER / COP		-	2,34 / 2,24	2,76 / 2,71		
Luftmenge Inneneinheit	V/S/N	m³ / h	340 / 280 / 220 / 190	380 / 320 / 260 / 230		
Luftmenge Ausseneinheit	V/N	m³ / h	600 / 300	600 / 300		
Schalldruckpegel Inneneinheit 4)	V/S/N	dB(A)	53 / 48 / 43 / 38	55 / 49 / 44 / 39		
Schalldruckpegel Außeneinheit 4)	V/N	dB(A)	65 / 55	65 / 55		
Schalleistungspegel Inneneinheit 4)	V/S/N	dB(A)	63 / 58 / 53 / 48	65 / 59 / 54 / 49		
Schalleistungspegel Außeneinheit 4)	V/N	dB(A)	75 / 65	75 / 65		
Entfeuchtung		l / h	1,0	1,5		
IP-Schutzart			IPX4	IPX4		
Montageöffnung im Dach		mm	356x356	356x356		
Dachstärke		mm	30 - 80	30 - 80		
Kältemittel / Füllmenge		Typ / kg / t eq.CO ₂	R410A / 0,67 / 1,4	R410A / 0,67 / 1,4		
Abmessungen Inneneinheit	B x H x T	mm	485x49x610	485x49x610		
Abmessungen der Ausseneinheit	B x H x T	mm	1018x259x650	1018x259x650		
Abmessungen Verpackung Inneneinheit	B x H x T	mm	547x109x668	547x109x668		
Abmessungen Verpackung Außeneinheit	B x H x T	mm	1099x312x715	1099x312x715		
Gewicht Inneneinheit	netto / brutto	kg	2,7 / 4,0	2,7 / 4,0		
Gewicht Außeneinheit	netto / brutto	kg	42,5 / 49,0	42,5 / 49,0		
Soll-Temperaturbereich		°C	16 ~ 30	16 ~ 30		
Betriebstemperaturbereich 8)	Kühlen	°C	18 ~ 43	18 ~ 43		
	Heizen	°C	2 ~ 24	2 ~ 24		
AUSSTATTUNG						
Plasma-Generator	Innen		-	-		
WiFi-Modul			✓	✓		
Kondensatpumpe			-	-		
Ausdruck (vom Geräteboden)		mm	-	-		
Schaltkontakt	Außen		-	-		
Alarm Ausgang			-	-		
Öffnung für Frischluftzusaugung			-	-		
Drosselungselement			Kapillarrohr	Kapillarrohr		
Beheizung Chassis der Außeneinheit			-	-		
Beheizung Kompressors			-	-		
Stopfen im Boden der Außeneinheit			-	-		
Schlauchanschluss			-	-		
STANDARDZUBEHÖR						
Hygienefilter standardmäßig			-	-		
Infrarot-Fernbedienung			YAM1F1	YAM1F1		
Kabel-Fernbedienung			-	-		
OPTIONALES ZUBEHÖR						
Optionale Hygienefilter			-	-		
Kabel-Fernbedienung			-	-		
Zentralcontroller			-	-		

ANMERKUNGEN: Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088
Diese Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind.
Hermetisch dichtes System.
Erläuterungen siehe letzte Seite des Katalogs.

Inneneinheit

L

BN (BK)

L

N

BU (WH)

N

YEGN (GN)

PE

Stromzuleitung

610

485

49

70

259

650

1018

Längenangaben: mm