



WANDCONTROLLER



XK19

WANDCONTROLLER

Standardzubehör für Kanal- und Kassettengeräte sowie Wand/Boden-Truhen aus der MULTI VARIABLE Baureihe. Optional kann er an MULTI VARIABLE, FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, SPLIT KONSOLE Inneneinheiten angeschlossen werden. Für den Controller muss das SC-H01 oder SC-CDF Kommunikationskabel nachbestellt werden.



SWC-02

WANDCONTROLLER

Optionale Kabel-Fernbedienung mit Wochen-Timer für Inneneinheiten aus den Baureihen FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE und SPLIT KONSOLE. Für den Controller muss das SC-H01 oder SC-CDF Kommunikationskabel nachbestellt werden.




SC-H01

Kabel zur Verbindung von R32 Wandgeräten, MULTI VARIABLE Wand- oder Konsolengeräten bzw. Split-Konsolengeräten mit XK19 oder SWC-02 Wandcontrollern. Kabellänge ca. 8 Meter.



SC-CDF


Kabel zur Verbindung von Kanal- oder Kassettengeräten bzw. Wand/ Boden-Truhen aus der MULTI VARIABLE Baureihe mit XK19 oder SWC-02 Wandcontrollern. Kabellänge ca. 8 Meter.



XK117

WANDCONTROLLER

Standardzubehör für Inneneinheit aus der UNI SPLIT Baureihe





SWC-03

WANDCONTROLLER

Optionale Kabel-Fernbedienung mit Wochen-Timer für Inneneinheiten aus den UNI SPLIT Baureihe.

TECHNISCHE PARAMETER

WANDCONTROLLER



Modell	XK19	SWC-02	XK117	SWC-03	
On/Off	✓	✓	✓	✓	
Betriebsart einstellbar	✓	✓	✓	✓	
Temperatur einstellbar	✓	✓	✓	✓	
Lüfterstufe einstellbar	✓	✓	✓	✓	
Lamellenposition einstellbar	✓	✓	✓	✓	
Sparmodus einstellbar	✓	✓	✓	✓	
Raumtemperaturanzeige	✓	✓	✓	✓	
Tastensperre	✓	✓	✓	✓	
Funktionssperre	✓	✓	✓	✓	
On/Off-Timer	✓	✓	✓	✓	
Tages-Timer	-	✓	-	✓	
Wochen-Timer	-	✓	-	✓	
Zwei-Wochen-Timer	-	✓	-	✓	
Auto-Restart	✓	✓	✓	✓	
Turbo-Modus	✓	✓	✓	✓	
Lüfternachlauf	✓	✓	✓	✓	
leise Betriebsart	-	✓	-	✓	
Temperaturkurve für Schlafmodus einstellbar	✓	✓	✓	✓	
Uhrzeitanzeige	-	✓	-	✓	
Empfänger für IR-Signal	✓	-	✓	-	
Erinnerung an Filterreinigung	-	✓	-	✓	
Fehlermeldungen	✓	✓	✓	✓	
Systemparameteranzeige	-	✓	-	✓	
Temperatureinheit umschaltbar (°F/°C)	-	✓	-	✓	
Controller als Master/Slave einstellbar	-	-	✓	-	
Temperieren (8°C-Heizung)	-	-	✓	✓	
Niedertemperatur-Entfeuchten (12°C)	-	-	✓	✓	
Not-Abtauen der Außeneinheit	✓	✓	✓	✓	
Service-Menü:					
Fehlerhistorie	✓	✓	✓	✓	
Adressierung für zentrale Bedienung	✓	✓	✓	✓	
Temperaturfühler auswählbar	✓	✓	✓	✓	
Lüfterstufen einstellbar	✓	✓	✓	-	
Vereisungsschutzanzeige des Verdampfers deaktivierbar (E2)	-	✓	✓	✓	
Kältemittelaustrittsschutzanzeige deaktivierbar	-	✓	✓	✓	
Lüfternachlauf einstellbar	-	-	✓	✓	
Kompressor-Heizmodus einstellbar	-	-	✓	✓	
Energiesparmodus einstellbar	-	-	✓	✓	
Tür-Modul (Schaltkontakt) aktivierbar	-	✓	✓	✓	
Externe Steuerung einstellbar	-	-	✓	✓	
Lüfterstufe der Inneneinheit einstellbar	-	-	✓	✓	
Temperaturkompensation einstellbar	-	✓	✓	✓	
AUTO-Modus einstellbar	-	-	✓	-	
Abtaumodus auswählbar	-	-	✓	-	
Kühleinheit/Wärmepumpe einstellbar	✓	-	✓	-	
Anschluss mithilfe von	SC-H01 / SC-CDF	SC-H01 / SC-CDF	2-core wire	2-core wire	
Maße	B x H x T	86 x 98 x 39	112 x 112 x 22	86 x 98 x 39	112 x 112 x 22