



SPLIT-WAND KLIMAANLAGE

KEYON BAUREIHE

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kondensatablauf an beiden Seiten möglich
- verstecktes Display
- „I FEEL“ Funktion
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN-Modul
- Infrarot-Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Module G2S, G2S-T
- Redundanzmodul SCMI-03S für Serverräume
- BACNET-Gateway SBG-01
- Kabelfernbedienung SWC-02, XK19
- Zentralfernbedienung SCC-16, SCC-36
- SAI-01 Störmeldemodul



NEU

Die Inneneinheiten sind mit der Multi Variable Baureihe kombinierbar



SIH-09BIK + SOH-09BIK
SIH-12BIK + SOH-12BIK
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK



DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI



TECHNISCHE PARAMETER

| MODELL | | SIH-09BIK + SOH-09BIK | SIH-12BIK + SOH-12BIK | SIH-18BIK + SOH-18BIK | SIH-24BIK + SOH-24BIK |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leistung Kühlen / Heizen | kW | 2,7 / 2,8 | 3,2 / 3,4 | 4,6 / 5,2 | 6,2 / 6,4 |
| Frequenz / Spannung | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 |
| SEER / SCOP | - | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,1/4,0 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C) | - | A++ / (A+, A+++, B) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) |
| Schalldruckpegel, 1 m Abstand | Innen | 40/38/34/23 | 41/38/36/35/32/29/23 | 44/42/41/38/37/34/31 | 48/44/40/34 |
| | Außen | 51 | 52 | 53 | 57 |
| Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto | Innen | 770x251x190 / 8,5 | 849x289x215 / 10,5 | 972x300x225 / 13,5 | 972x300x225 / 13,5 |
| | Außen | 732x550x330 / 25 | 732x550x330 / 25 | 732x550x330 / 26,5 | 965x700x396 / 46 |
| Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen | °C | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 |