

RAY BAUREIHE

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kondensatablauf an beiden Seiten möglich
- verstecktes Display
- „I FEEL“ Funktion
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

- Infrarot-Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Module G2S, G2S-T
- Redundanzmodul SCMI-03S für Serverräume
- SAI-01 Störmeldemodul



NEUE VERSION

SIH-09BIR + SOH-09BIR
SIH-12BIR + SOH-12BIR
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR

Die Inneneinheiten sind mit der Multi Variable Baureihe kombinierbar



DC INVERTER



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		SIH-09BIR + SOH-09BIR	SIH-12BIR + SOH-12BIR	SIH-18BIR + SOH-18BIR	SIH-24BIR + SOH-24BIR
Leistung Kühlen / Heizen	kW	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,6 / 4,2	6,1 / 4,0	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C)	-	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, B)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	40/38/34/23	41/37/33/26	44/38/34/31
	Außen	dB(A)	51	51	53
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen	mm/kg	773x250x185 / 8,0	773 x 250 x 185 / 8,0	970 x 300 x 225 / 13,5
	Außen	mm/kg	732 x 550 x 330 / 25	732 x 550 x 330 / 25	732 x 550 x 330 / 26,5
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24

