



TERREL
BAUREIHE

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kondensatablauf an beiden Seiten möglich
- verstecktes Display
- 7 Lüfterstufen
- Lamellenbewegungen horizontal sowie vertikal
- „I FEEL“ Funktion
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

- Filter – Katechinfiler SAF-OPWC4 und Silberionenfilter SAF-OPWS4
- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN-Modul
- On/Off-Freigabekontakt
- Außeneinheit mit beheiztem Chassis
- Infrarot-Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Module G2S, G2S-T
- Redundanzmodul SCMI-03S für Serverräume
- BACNET-Gateway SBG-01
- Kabelfernbedienung SWC-02, XK19
- Zentralfernbedienung SCC-16, SCC-36
- SAI-01 Störmeldemodul

DC INVERTER

PLASMA+TEC

WIFI

Blue Fin

R32

LED

Turbo

8°C

24°C

WIFI

AUTO

8°C

WIFI

AUTO

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		SIH-09BITx + SOH-09BIT	SIH-13BITx + SOH-13BIT	SIH-18BITx + SOH-18BIT	SIH-24BITx + SOH-24BIT
Leistung Kühlen / Heizen	kW	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,2 / 5,6	7,1 / 7,8
Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,1 / 4,2	7,0 / 4,2
Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C)	-	A+++ / (A+, A+++ , A)	A+++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen dB(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25	44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33
	Außen dB(A)	50	52	56	59
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen mm/kg	889 × 294 × 212 / 11,0	889 × 294 × 212 / 11,0	1013 × 307 × 221 / 13,5	1122 × 329 × 247 / 17,5
	Außen mm/kg	732 × 550 × 330 / 23,5	732 × 550 × 330 / 24,5	802 × 555 × 350 / 30,5	958 × 660 × 402 / 41,5
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-43 / -25-30

x – in verschiedenen Farben verfügbar SIH-xxBITW – weiß, SIH-xxBITB – schwarz, SIH-xxBITS – silbern, SIH-xxBITC – champagne

ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

NEU

Die
Inneneinheiten
sind mit der Multi
Variable Baureihe
kombinierbar



SIH-09BITx + SOH-09BIT
SIH-12BITx + SOH-12BIT
SIH-18BITx + SOH-18BIT
SIH-24BITx + SOH-24BIT

