

FANCOIL INNENEINHEITEN



FANCOIL INNENEINHEITEN KOMPAKTE 4-WEGE KASSETTengeräte, 2-LEITER

MERKMALE

- dekorative Blende im Lieferumfang enthalten
- Kondensatpumpe serienmäßig eingebaut
- zusätzliche Frischluftzufuhr möglich
- R05 Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- KJR-29B Wandcontroller optional
- SCM-30 Zentralcontroller optional
- SDF-CC Zusatz-Kondensatschale für Ventile optional
- Unterstützung für Modbus RTU
- Alarm und EIN/AUS-Kontakt gehören zur Ausstattung

SF-300-500C2M



INFRAROT-FERNBEDIENUNG R05
IM LIEFERUMFANG

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		SF-300C2M	SF-400C2M	SF-500C2M	
Leistung Kühlen / Heizen	kW	3,0 / 2,6	4,0 / 4,1	4,2 / 5,0	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	39 / 33 / 27	42 / 36 / 30	43 / 38 / 32	
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	575 x 261 x 575 / 16,5	575 x 261 x 575 / 16,5	575 x 261 x 575 / 16,5	

Bei den 4-Wege-Kassettengeräten mit 2 Rohren sind keine 3/2-Wege-Ventile für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten. Das Ventil ist in NC-Ausführung (normalerweise geschlossen) vorhanden und nutzt die Spannung 230 V vom Fan-Coil-Gerät. Sinclair bietet keine Ventile an.

FANCOIL INNENEINHEITEN 4-WEGE KASSETTengeräte, 2-LEITER

MERKMALE

- dekorative Blende im Lieferumfang enthalten
- Kondensatpumpe serienmäßig eingebaut
- zusätzliche Frischluftzufuhr möglich
- SRC-61 Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- SWC-61 Wandcontroller optional
- SCM-30 Zentralcontroller optional
- Unterstützung für Modbus RTU
- EIN/AUS-Kontakt gehört zur Ausstattung

NEU

SF2-600-1200C2



OPTIONALE
INFRAROT-FERNBEDIENUNG SRC-61

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		SF2-600C2	SF2-700C2	SF2-800C2	SF2-1000C2
Leistung Kühlen / Heizen	kW	5,5 / 6,5	6,5 / 7,5	7,5 / 8,5	8,5 / 9,5
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	40 / 38 / 35 / 32 / 29 / 26 / 22	37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 / 21	41 / 39 / 36 / 33 / 29 / 26 / 23	47 / 45 / 42 / 38 / 35 / 31 / 27
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	840 x 204 x 840 / 19,3	840 x 288 x 840 / 23,6	840 x 288 x 840 / 23,6	840 x 288 x 840 / 23,6

MODELL		SF2-1200C2			
Leistung Kühlen / Heizen	kW	10,5 / 12,0			
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	52 / 49 / 47 / 44 / 41 / 37 / 32			
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	840 x 288 x 840 / 25,9			

Bei den 4-Wege-Kassettengeräten mit 2 Rohren sind keine 3/2-Wege-Ventile für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten. Das Ventil ist in NC-Ausführung (normalerweise geschlossen) vorhanden und nutzt die Spannung 230 V vom Fan-Coil-Gerät. Sinclair bietet keine Ventile an.