

# FANCOIL INNENEINHEITEN



**MERKMALE**

- dekorative Blende im Lieferumfang enthalten
- an Kühl-/Heizkreislauf unabhängig anschließbar
- Kondensatpumpe serienmäßig eingebaut
- zusätzliche Frischluftzufuhr möglich
- R05 Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- KJR-29B Wandcontroller optional
- SCM-30 Zentralcontroller optional
- SDF-CC Zusatz-Kondensatschale für Ventile optional
- Unterstützung für Modbus RTU
- Alarm und EIN/AUS-Kontakt gehören zur Ausstattung

SF-300-500C4M



INFRAROT-FERNBEDIENUNG R05  
IM LIEFERUMFANG

**TECHNISCHE PARAMETER**

MODELL		SF-300C4M	SF-400C4M	SF-500C4M	
Leistung Kühlen / Heizen	kW	2,2 / 3,1	2,8 / 3,7	2,8 / 3,9	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	39 / 33 / 27	42 / 35 / 30	44 / 39 / 31	
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	575 x 261 x 575 / 16,7	575 x 261 x 575 / 16,7	575 x 261 x 575 / 16,7	

Bei den 4-Wege-Kassettengeräten mit 4 Rohren sind keine 3/2-Wege-Ventile für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten. Das Ventil ist in NC-Ausführung (normalerweise geschlossen) vorhanden und nutzt die Spannung 230 V vom Fan-Coil-Gerät. Sinclair bietet keine Ventile an.

## FANCOIL INNENEINHEITEN 4-WEGE KASSETTengeräte, 4-LEITER

### MERKMALE

- dekorative Blende im Lieferumfang enthalten
- an Kühl-/Heizkreislauf unabhängig anschließbar
- Kondensatpumpe serienmäßig eingebaut
- zusätzliche Frischluftzufuhr möglich
- SRC-61 Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- SWC-61 Wandcontroller optional
- SCM-30 Zentralcontroller optional
- Unterstützung für Modbus RTU
- EIN/AUS-Kontakt gehört zur Ausstattung

SF2-600-1200C4



OPTIONALE  
INFRAROT-FERNBEDIENUNG SRC-61

### TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		SF2-600C4	SF2-700C4	SF2-800C4	SF2-1000C4
Leistung Kühlen / Heizen	kW	4,7 / 7,3	5,0 / 7,0	5,5 / 7,5	9,0 / 9,4
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	34 / 32 / 29 / 26 / 24 / 22 / 20	37 / 35 / 32 / 28 / 26 / 23 / 21	41 / 39 / 36 / 32 / 29 / 26 / 23	47 / 39 / 28
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	840 x 288 x 840 / 23,9	840 x 288 x 840 / 23,9	840 x 288 x 840 / 23,9	840 x 288 x 840 / 26,2

MODELL		SF2-1200C4			
Leistung Kühlen / Heizen	kW	10,0 / 10,8			
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	51 / 44 / 32			
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	840 x 288 x 840 / 26,2			

Bei den 4-Wege-Kassettengeräten mit 2 Röhren sind keine 3/2-Wege-Ventile für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten. Das Ventil ist in NC-Ausführung (normalerweise geschlossen) vorhanden und nutzt die Spannung 230 V vom Fan-Coil-Gerät. Sinclair bietet keine Ventile an.