

KEYON BAUREIHE



SPLIT KLIMANLAGEN FÜR WANDMONTAGE

KEYON BAUREIHE

ECOLOGICAL REFRIGERANT  R32

MERKMALE

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- verstecktes Display
- „I FEEL“-Funktion
- „TEMPERIEREN 8 °C“-Funktion
- neues Design der Außeneinheit

STANDARDZUBEHÖR

- Filter – Katechinfiter SAF-OPWC4 und mit Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN
- Externer EIN/AUS-Freigabekontakt (SIH-09BIK ausgenommen)
- Infrarot-Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- G2S-T GSM-Modul
- SCMI-03S Redundanzmodul für Serverräume
- SBG-01 BACNET-Gateway (SIH-09BIK ausgenommen)
- SWC-02, SWC-04 Kabelfernbedienung (SIH-09BIK ausgenommen)
- SCC-36 Zentralfernbedienung (SIH-09BIK ausgenommen)
- SAI-01 Modul für Fehlermeldungen
- MODBUS-Steuerung über SWC-02 oder SWC-04 (SIH-09BIK ausgenommen) möglich



Die Inneneinheiten sind mit der Multi Variable Baureihe kombinierbar



SIH-09BIK + SOH-09BIK2
SIH-12BIK + SOH-12BIK2
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK

DC INVERTER PLASMA+TEC 



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			SIH-09BIK + SOH-09BIK2	SIH-12BIK + SOH-12BIK2	SIH-18BIK + SOH-18BIK	SIH-24BIK + SOH-24BIK
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A, W, C)	-		A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	40 / 38 / 34 / 23	41 / 36 / 32 / 23	48 / 41 / 37 / 31	48 / 44 / 40 / 35
	Außen	dB(A)	51	52	53	58
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen	mm/kg	770 x 251 x 190 / 8,0	849 x 289 x 215 / 10,5	972 x 300 x 225 / 13,5	1081 x 325 x 248 / 16,5
	Außen	mm/kg	732 x 555 x 330 / 24,5	732 x 555 x 330 / 25,0	732 x 550 x 330 / 26,5	873 x 555 x 376 / 36,5
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24