


# UNI SPLIT 2 BAUREIHE



## 4-WEGE-KASSETTengeräte

### MERKMALE

- automatischer Neustart
- Kondensatpumpe
- Externer EIN/AUS-Freigabekontakt
- Öffnung für Frischluftzufuhr
- Blende serienmäßig
- Fernbedienung
- I FEEL-Funktion
- TEMPERIEREN 8 °C-Funktion
- Luftentfeuchtungsfunktion bei niedrigeren Temperaturen – bis zu einer Raumtemperatur von 12 °C
- optionales Zubehör für MODBUS- und BACNET-Schnittstellen möglich



ASC-12BI2  
ASC-18BI2  
ASC-24BI2  
ASC-30BI2  
ASC-36BI2  
ASC-42BI2  
ASC-48BI2  
ASC-60BI2



### TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		ASC-12BI2	ASC-18BI2	ASC-24BI2	ASC-30BI2
Leistung Kühlen / Heizen	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,8	7,1 / 8,0	8,5 / 8,8
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit
SEER / SCOP	-	7,1 / 4,2	7,2 / 4,3	6,7 / 4,3	6,9 / 4,3
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (Mittelwert)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	36 / 35 / 33 / 29	43 / 41 / 39 / 35	39 / 38 / 36 / 34	47 / 46 / 42 / 38
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	Innen	570 x 260 x 570 / 16,5	570 x 260 x 570 / 16,5	840 x 200 x 840 / 21,0	840 x 200 x 840 / 21,0
	panel	620 x 47,5 x 620 / 4,5	620 x 47,5 x 620 / 4,5	950 x 52 x 950 / 9,5	950 x 52 x 950 / 9,5
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24

MODELL		ASC-36BI2	ASC-42BI2	ASC-48BI2	ASC-60BI2
Leistung Kühlen / Heizen	kW	10,5 / 11,5	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	14,5 / 17,0
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit	von der Außeneinheit
SEER / SCOP	-	6,6 / 4,4	6,1 / 4,1	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (Mittelwert)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	43 / 41 / 39 / 38	48 / 46 / 43 / 39	50 / 48 / 45 / 41	53 / 50 / 48 / 44
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	Innen	840 x 240 x 840 / 23,0	840 x 240 x 840 / 23,0	840 x 290 x 840 / 25,0	840 x 290 x 840 / 26,0
	panel	950 x 52 x 950 / 9,5	950 x 52 x 950 / 9,5	950 x 52 x 950 / 9,5	950 x 52 x 950 / 9,5
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24	-20-52 / -20-24